

MACHINE A POSER DU RUBAN ADHESIF



FICHE TECHNIQUE

SM446HD

EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Machine de fermeture et pose de ruban adhésif / Multi-format automatique ↗ Module AS24 pour le centrage et le cadencement des caisses en entrée machine ↗ Groupes latéraux d'entraînement des caisses auto réglable en largeur (mouvement pneumatique) ↗ Entraînement par bandes à 30m/min ↗ Unité ferme rabats supérieurs auto réglable en hauteur (mouvement pneumatique) ↗ Pioche pneumatique pour fermeture du rabat arrière ↗ Groupes dérouleurs de ruban adhésif « K11 » largeur 50 mm Ø410 maxi ↗ Capacité de production 8 à 10 caisses / minutes selon formats ↗ Gestion par automate : 3 modes de travail (multiformat fermeture + adhésifs ; monofomat fermeture + adhésifs ; passage libre) ↗ Réglages indépendant des mouvements et pressions pneumatiques ↗ Monté sur pieds réglables en hauteur ↗ Finition peinture-époxy ↗ Matériel conforme aux normes « CE ». 			
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Largeur hors tout : 1300 mm ↗ Longueur / Profondeur : 2614 / 3308 mm ↗ Hauteur : 1830 à 2050 mm ↗ Hauteur de travail sans roues : 540 à 780 mm ↗ Hauteur de travail avec roues : 660 à 900 mm ↗ Hauteur groupes d'entraînement : 75 mm 	PUISSANCE	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Tension : 200-400-440VAC 3Ph + T 220-240VAC 1Ph + T ↗ Puissance électrique : 0.7KW ↗ Puissance pneumatique : 6 Bars ↗ Consommation d'air : 9 litres / cycle 	
CONSOMMABLE	<p>Caisses cartons</p> <ul style="list-style-type: none"> ↗ Longueurs (Mini/Maxi) : 300 mm / 800 mm ↗ Largeurs (Mini/Maxi) : 200 mm / 650 mm ↗ Hauteurs (Mini/Maxi) : 220 mm / 750 mm 		OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Tête enrubannage K12 (75 MM) ↗ Alarme de fin et rupture du ruban d'adhésif ↗ Autres formats de caisses ↗ Roues Ø120 ↗ Hauteur de travail supérieure ↗ Couleurs spéciales ↗ Convoyeurs en amont et en aval de la machine

