

MACHINE A BANDEROLER LES PALETTES

FICHE TECHNIQUE

SW215A S



EQUIPEMENTS

- > Banderoleur de palettes « **AUTOMATIQUE*** » SW215A S (au delà de 40 PALETTES / JOUR)
- NB : la dépose et l'enlèvement des palettes est semi-automatique (élévateur ou transpalette)**
- > **Système de liaison et coupe automatique du film + télécommande de départ cycle**
- > **4 modes de banderolage automatique** (Montée/Descente | Montée/Arrêt pose de coiffe/Descente | Montée seule | Montée seule/ Arrêt pose de coiffe) +1 manuel
- > **Mémoire pour 9 programmes** de banderolage paramétrables et **verrouillage à clés du pupitre**
- > Diamètre **plateau = 1650mm** - Charge utile = 2000Kg (!!! pas de plateau Ø1500 , Ø1800 , HS)
- > Démarrage progressif, **vitesse variable**, arrêt indexé et **frein de stabilisation** du plateau
- > **Vitesses de montée et descente** du chariot porte bobine **variables indépendamment**
- > Réglages indépendant du nombre de tours haut et bas + ceinture de renfort intermédiaire
- > Porte bobine équipé d'un **pré-étirage motorisé jusqu'à 250%** (150% - 200% - 250%)
- > **Cellule de détection de hauteur de palettes** (dépassement réglable sur pupitre)
- > Alimentation électrique = 400 Volts - (Trois phases + Neutre + Terre) + air comprimée
- > Transport (passage pâles intégré) et installation facilités (Mât articulé)
- > Bobine : H = 500mm ; Ø extérieur = 300mm (maxi) ; Ø mandrin intérieur 75mm

DIMENSIONS

- > Largeur hors tout..... : **1 650 mm**
- > Hauteur hors tout : **2 700 mm**
- > Longueur / Profondeur..... : **2 755 mm**
- > Hauteur plateau : **83 mm**
- > Poids de la machine : **700 kg**

PUISSANCE

- > Tension : **400 Volts - 3Ph+N+T**
- > Fréquence..... : **50 Hz**
- > Puissance : **1.5 KW**

CONSOMMABLE

- > Matière : **Film étirable polyéthylène tri-couche extrudé**
- > Epaisseur..... : **17, 20, 23, 30 et 35 Microns**
- > Bobinage..... : **de 1000 à 2000 mètres linéaire par bobine**

DIMENSIONS BOBINE

- > Hauteur : **500 mm**
- > Diamètre extérieur : **300 mm**
- > Diamètre intérieur du mandrin : **75 mm**

Notre service « **consommables** » est à votre disposition pour vous conseiller : **05 61 83 16 82**

OPTIONS

- > Hauteur palette : **2600mm & 3000mm**
- > Rampe d'accès : **Chargement à 90° - 180° - 270°**
- > Châssis d'encastrement: **Ø 1650**
- > Porte bobine : **Frein électromagnétique**
- > Presse pneumatique
- > Télécommande départ cycle

