

MACHINE A BANDEROLER LES PALETTES

FICHE TECHNIQUE SW150I

EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> > Banderoleur de palettes semi-automatique > 4 modes de banderolage automatique (Montée/Descente Montée/Arrêt pose de coiffe/Descente Montée seule Montée seule/ Arrêt pose de coiffe) > Diamètre plateau = 1500 mm (palettes 1200x800)- Charge utile = 2000 Kg > Hauteur maxi des palettes = 2100mm > Démarrage progressif, vitesse variable, arrêt indexé et frein de stabilisation du plateau > Réglage indépendant du nombre de tours haut et bas + vitesses du chariot variables (montée et descente indépendantes) > Porte bobine équipé d'un frein électromagnétique > Photocellule de détection de hauteur de palettes > Alimentation électrique = 400 Volts – (Trois phases + Neutre + Terre) > Transport (passage pâles intégré) et installation facilités (Mât articulé) 		
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> > Largeur hors tout : 1 500 mm > Hauteur hors tout : 2 380 mm > Longueur / Profondeur..... : 2 605 mm > Hauteur plateau : 75 mm > Poids de la machine : 337 kg 	PUISSANCE	<ul style="list-style-type: none"> > Tension : 400 Volts - 3Ph+N+T > Fréquence..... : 50 Hz > Intensité : 1 à 4 A > Puissance : 0.7 KWA
CONSOMMABLE	<ul style="list-style-type: none"> > Matière : Film étirable polyéthylène tri-couche extrudé > Epaisseur..... : 17, 20, 23, 30 et 35 Microns > Bobinage..... : de 1000 à 2000 mètres linéaire par bobine <p>DIMENSIONS BOBINE</p> <ul style="list-style-type: none"> > Hauteur : 500 mm > Diamètre extérieur : 300 mm > Diamètre intérieur du mandrin : 75 mm <p><i>Notre service « consommables » est à votre disposition pour vous conseiller : 05 61 83 16 82</i></p>	OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> > Tension : 230 Volts - 1Ph+N+T > Hauteur palette : 2400mm > Rampe d'accès : Chargement à 90° - 180° - 270° > Plateau : Ø 1650 & Ø 1800 > Plateau HS..... : Ouverture pour transpalette > Châssis d'encastrement: Ø 1500 ; Ø 1650 ; Ø 1800 > Porte bobine : Frein mécanique débrayable Préétirage mécanique 30-60-90% Préétirage motorisé 150-200-250%

