Siège social & Administratif
SFERE BM - ZI de la Pomme – BP 20 - 31250 REVEL ● ☎ : +33 (0)5 61 83 26 69 / 🖷 : +33 (0)5 62 18 51 52
Email : administration@sferebm.eu ● **Siret :** 488 718 149 00013 ● **N° Intra :** FR 41 488 718 149
SAS au capital de 933 320 € ● RCS Toulouse B 488 718 149 00013 ● APE 2829A

MACHINE A BANDEROLER LES PALETTES

FICHE **TECHNIQUE** — SW150S

EQUIPEMENTS

> Banderoleur de palettes semi-automatique
> 4 modes de banderolage automatique *(Montée/Descente I Montée/Arrêt pose de coiffe/Descente I Montée seule I Montée seule/ Arrêt pose de coiffe)*
> Diamètre plateau = 1500 mm (palettes 1200x800)- Charge utile = 2000 Kg
> Hauteur maxi des palettes = 2100mm
> Démarrage progressif, vitesse variable, arrêt indexé et frein de stabilisation du plateau
> Réglage indépendant du nombre de tours haut et bas + vitesses du chariot variables (montée et descente indépendantes)
> Porte bobine équipé d'un **pré-étirage motorisé jusqu'à 200%**
> Photocellule de détection de hauteur de palettes
> Alimentation électrique = 400 Volts – (Trois phases + Neutre + Terre)
> Transport (passage pâles intégré) et installation facilités (Mât articulé)

DIMENSIONS

> Largeur hors tout	:	**1 500 mm**
> Hauteur hors tout	:	**2 380 mm**
> Longueur / Profondeur	:	**2 605 mm**
> Hauteur plateau	:	**75 mm**
> Poids de la machine	:	**337 kg**

PUISSANCE

> Tension ..... :**400 Volts - 3Ph+N+T**
> Fréquence ..... : **50 Hz**
> Intensité ..... : **1 à 4 A**
> Puissance..... : **1.3 KW**

CONSOMMABLE

> Matière ..... : **Film étirable polyéthylène tri-couche extrudé**
> Epaisseur ..... : **17, 20, 23, 30 et 35 Microns**
> Bobinage ..... : **de 1000 à 2000 mètres linéaire par bobine**

DIMENSIONS BOBINE

> Hauteur	:	**500 mm**
> Diamètre extérieur	:	**300 mm**
> Diamètre intérieur du mandrin	:	**75 mm**

*Notre service « **consommables** » est à votre disposition pour vous conseiller : **05 61 83 16 82***

OPTIONS

> Tension ..... : **230 Volts - 1Ph+N+T**
> Hauteur palette ..... : **2400mm**
> Rampe d'accès ..... :**Chargement à 90° - 180° - 270°**
> Plateau ..... : **Ø 1650 & Ø 1800**
> Plateau HS..... : **Ouverture pour transpalette**
> Châssis d'encastrement: **Ø 1500 ; Ø 1650 ; Ø 1800**
> Porte bobine ..... :**Frein mécanique débrayable**
Frein électromagnétique
Préétirage mécanique 30-60-90%

Modèle présenté avec rampe d'accès