

MACHINE A BANDEROLER LES PALETTES

FICHE TECHNIQUE

SW215 H



EQUIPEMENTS

- > Banderoleur de palettes semi-automatique
- > Plateau « passage transpalette » - Diamètre = 1500 mm (palette 1200 x 800) - Charge utile = 1200 kg
- > **4 modes de banderolage automatique** (Montée/Descente / Montée/Arrêt pose de coiffe/Descente / Montée seule / Montée seule/ Arrêt pose de coiffe)
- > Hauteur maxi des palettes = 2100mm
- > 9 programmes de banderolage paramétrables et **verrouillage à clés du pupitre**
- > Démarrage progressif, vitesse variable, arrêt indexé du plateau
- > Réglages indépendant du nombre de tours haut et bas + ceinture de renfort intermédiaire
- > Vitesses de montée et descente du chariot porte bobine variables indépendamment
- > Porte bobine : tout modèle de la gamme SW215
- > Photocellule de détection de hauteur de palettes (dépassement réglable sur pupitre)
- > Alimentation électrique = 400 Volts – (Trois phases + Neutre + Terre)

DIMENSIONS

- ↪ Largeur hors tout..... : **1860 mm**
- ↪ Hauteur hors tout : **2660 mm**
- ↪ Longueur / Profondeur..... : **2600 mm**
- ↪ Hauteur plateau : **AU SOL**
- ↪ Poids de la machine..... : **455 Kg**

PUISSANCE

- > Tension : **400 Volts - 3Ph+N+T**
- > Fréquence : **50 Hz**
- > Intensité..... : **1 à 4 A**
- > Puissance..... : **0.7 KWA**

CONSOMMABLE

- > Matière : **Film étirable cast tri-couche co- extrudé**
- > Epaisseur : **17, 20, 23, 30 Microns**
- > Caractéristiques : **Standard**
- > Bobinage : **de 1000 à 2000 mètres linéaire par bobine**

DIMENSIONS BOBINE

- > Hauteur : **500 mm**
- > Diamètre extérieur..... : **300 mm**
- > Diamètre intérieur du mandrin : **75 mm**

Notre service « **consommables** » est à votre disposition pour vous conseiller : **05 61 83 16 82**

OPTIONS

- > Tension : **230 Volts - 1Ph+N+T**
- > Hauteur palette : **2600mm & 3000mm**

