

MACHINE A BANDEROLER LES PALETTES

FICHE TECHNIQUE

SW315BTS

EQUIPEMENTS

- > Banderoleur de palettes semi-automatique à bras tournant SW315BT S
- > 2 modes de banderolage automatique (Montée/Descente lMontée)
- > Palettes de 1200 x 1200 x 2100mm maxi (sans limite haute de poids)
- > Démarrage progressif, vitesse variable, arrêt indexé du bras tournant.
- > **Bumper de sécurité** permettant une vitesse de rotation de 7 tours/minutes
- > Alarme sonore et lumineuse de départ cycle
- > **Vitesse variable de montée/descente** du chariot porte bobine
- > Réglages indépendant du nombre de tours haut et bas
- > Porte bobine équipé d'un **pré-étirage motorisé jusqu'à 200%**
- > **Cellule de détection de hauteur de palettes**
- > Alimentation électrique = 400 Volts – (Trois phases + T)
- > **LA FIXATION AU SOL DE LA MACHINE EST OBLIGATOIRE**

DIMENSIONS

- > Largeur hors tout..... : 3455mm
- > Hauteur hors tout : 3630mm
- > Longueur / Profondeur..... : 4135mm
- > Poids de la machine..... : 650 kg

PUISANCE

- > Tension : 400 Volts - 3Ph+T
- > Fréquence : 50 Hz
- > Puissance..... : 0.83kw

CONSOMMABLE

- > Matière : **Film étirable polyéthylène tri-couche extrudé**
- > Epaisseur : **17, 20, 23, 30 et 35 Microns**
- > Bobinage..... : **de 1000 à 2000 mètres linéaire par bobine**

DIMENSIONS BOBINE

- > Hauteur : 500 mm
- > Diamètre extérieur : 300mm
- > Diamètre intérieur du mandrin..... : 75 mm

OPTIONS

- > Tension : **230 Volts - 1Ph + N + T**
- > Porte bobine : **frein électromagnétique**
- > Dispositif de liaison et coupe de film automatique
- > Protections par grilles métalliques et cellule anti intrusion pour une vitesse de 12 tours/minutes.

Notre service « consommables » est à votre disposition pour vous conseiller : 05 61 83 16 82



Modèle avec grilles métalliques sur 3 faces et cellule anti intrusion sur la face avant : Vitesse jusqu'à 12 rpm

Existe en configuration 1 face arrière protégée par grilles métalliques et 3 faces protégées par cellules anti intrusion.

Modèle avec bumper de sécurité (sans grilles ni cellule anti intrusion). Vitesse jusqu'à 7 rpm