

MACHINE A CERCLER



FICHE TECHNIQUE

B30

EQUIPEMENTS

- ↪ Remplissage automatique du magasin et de l'arche.
- ↪ Ligature par thermo-soudure à 280° C.
- ↪ Ré enfilage automatique de l'arche.
- ↪ Commande électrique de réglage de la tension.
- ↪ Mécanisme graissé à vie.
- ↪ Tables de travail équipées de rouleaux.
- ↪ Temps de chauffe rapide : 25 secondes.
- ↪ Ejecteur de feuilard en cas de manque de paquet.
- ↪ Machine pourvue de 4 roulettes.
- ↪ Commande de cerclage par bouton sur pupitre.
- ↪ Matériel conforme aux normes « CE ».

DIMENSIONS

- ↪ Largeur hors tout..... : 1 252 mm
 - ↪ Hauteur hors tout..... : 1 540 mm
 - ↪ Profondeur..... : 610 mm
 - ↪ Hauteur tables de travail..... : 800 mm
 - ↪ Poids de la machine:..... : 160 Kgs
- ARCHE STANDARD 650 x 500**
- ↪ Largeur hors tout..... : 915 mm
 - ↪ Hauteur hors tout..... : 610 mm
 - ↪ Largeur utile..... : 640 mm
 - ↪ Hauteur utile..... : 485 mm

PUISSANCE

- ↪ Tension..... : 230 V
- ↪ Fréquence..... : 50 HZ
- ↪ Intensité..... : 4A
- ↪ Puissance..... : 0.65 KW
- ↪ Force de tension..... : 70 Kgs

CONSOMMABLE

- ↪ Matière..... : Polypropylène
 - ↪ Largeur..... : 5 mm à 12 mm
 - ↪ Epaisseur..... : 0.45 à 0.63 mm
 - ↪ Bobine Ø..... : 200 mm
 - ↪ Longueur bobine..... : de 3 000 à 8 000 Mètres
 - ↪ Colisage..... : Carton de 2 Bobines
- ↪ Précautions :
Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine

OPTIONS

- ↪ Pédale
- ↪ Autres dimensions d'arche
- ↪ Version « PRESSE » (Dispositif de traitement programmé des paquets fragiles)
- ↪ Version « ARTS GRAPHIQUES » (Système de démultiplication de la force de serrage)
- ↪ Version « AGRO »
- ↪ Version « MAREE » (mise en position verticale)

