

MACHINE A CERCLER AUTOMATIQUE



FICHE TECHNIQUE

B30i

EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> > Ligature par thermo-soudure à 280° C. > Ré enfilage automatique de l'arche. > Commande électrique de réglage de la tension > Bobine de feuilard à l'intérieur > Poignées de déplacement > Tables de travail lisses > Ejecteur de feuilard en cas de manque de paquet > Vitesse de cycle = 50 Coups par minute > Machine pourvue de 4 roulettes > Commande de cerclage par pédale fixe de la machine > Matériel conforme aux normes « CE ». 	
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> > Largeur hors tout..... : 1 030 mm > Hauteur hors tout (y compris verrine)..... : 1 509 mm > Profondeur : 582 mm > Hauteur tables de travail..... : 900 mm > Poids de la machine: : 140 Kgs ARCHE STANDARD 650(l) x 500(H) > Largeur hors tout..... : 910 mm > Hauteur hors tout..... : 610 mm > Largeur utile..... : 640 mm > Hauteur utile..... : 480 mm 	PUISSANCE
CONSOMMABLE	<ul style="list-style-type: none"> > Matière..... : Polypropylène > Largeur..... : 5 à 12 mm > Epaisseur..... : 0.45 à 0.63 mm > Bobine Ø..... : 200 mm > Longueur bobine..... : 3 000 à 8 000 Mètres > Colisage : Carton de 2 Bobines > Précautions : Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine 	OPTIONS
		<ul style="list-style-type: none"> > Tension : 230 V > Fréquence : 50 HZ > Intensité : 4A > Puissance..... : 0.5 KW
		<ul style="list-style-type: none"> > Autre Dimension d'Arche : 540(l) x 400(H)

