

# MACHINE A CERCLER



## FICHE TECHNIQUE

## B300NE

### EQUIPEMENTS

- ↪ Cerceuse à cycle automatique
- ↪ Temps de chauffe rapide et Ligature par thermo-soudure
- ↪ Alimentation électrique en 400 Volts (Tri-phases + Terre)
- ↪ Commande électrique de réglage de la tension
- ↪ Serrage mécanique par pince
- ↪ Panneau de contrôle électronique.
- ↪ Enfilage manuel du feuillard
- ↪ Machine pourvue de 4 roulettes.
- ↪ Touche « remise à zéro » pour réinitialiser la machine en cas de défaut.
- ↪ Faible entretien – Mécanisme graissé à vie
- ↪ Plusieurs tailles d'arches disponibles (650x400 à 1050 x 800)
- ↪ Cadence nominale du cycle = 30
- ↪ Matériel conforme aux normes « CE ».

### DIMENSIONS

- ↪ Largeur hors tout..... : 1 252 mm
  - ↪ Hauteur hors tout..... : 1 540 mm
  - ↪ Profondeur..... : 610 mm
  - ↪ Hauteur tables de travail..... : 800 mm
  - ↪ Poids de la machine:..... : 160 Kgs
- ARCHE STANDARD 650 x 500**
- ↪ Largeur hors tout..... : 915 mm
  - ↪ Hauteur hors tout..... : 610 mm
  - ↪ Largeur utile..... : 640 mm
  - ↪ Hauteur utile..... : 485 mm

### PUISSANCE

- ↪ Tension..... : 400 V
- ↪ Fréquence..... : 50 HZ
- ↪ Intensité..... : 4A
- ↪ Puissance..... : 0.65 KW
- ↪ Force de tension..... : 70 Kgs

### CONSOMMABLE

- ↪ Matière..... : Polypropylène
  - ↪ Largeur..... : 5 mm à 12 mm
  - ↪ Epaisseur..... : 0.45 à 0.63 mm
  - ↪ Bobine Ø..... : 200 mm
  - ↪ Longueur bobine..... : de 3 000 à 8 000 Mètres
  - ↪ Colisage..... : Carton de 2 Bobines
- Précautions :  
 Un feuillard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine

### OPTIONS

- ↪ Autres dimensions d'arche.

