

# MACHINE A CERCLER



## FICHE TECHNIQUE

## B30S

### EQUIPEMENTS

- > Remplissage automatique du magasin et de l'arche.
- > **Plaque mobile réduite pour un meilleur serrage et une soudure plus résistante**
- > Ligature par thermo-soudure à 280° C.
- > Ré enfilage automatique de l'arche.
- > Commande électrique de réglage de la tension.
- > Mécanisme graissé à vie.
- > Tables de travail équipées de rouleaux.
- > Temps de chauffe rapide : 25 secondes.
- > Ejecteur de feuillard en cas de manque de paquet.
- > Machine pourvue de 4 roulettes.
- > Commande de cerclage par bouton sur pupitre ou pédale de chaque côté de la machine
- > Matériel conforme aux normes « CE ».
- > **Garantie 2 ans** (Pièces, sauf courroies et pièces d'usures)

### DIMENSIONS

- > Largeur hors tout..... : 1 252 mm
  - > Hauteur hors tout..... : 1 540 mm
  - > Profondeur..... : 610 mm
  - > Hauteur tables de travail..... : 800 mm
  - > Poids de la machine:..... : 160 Kgs
- ARCHE STANDARD 650 x 400**
- > Largeur hors tout..... : 915 mm
  - > Hauteur hors tout..... : 510 mm
  - > Largeur utile..... : 640 mm
  - > Hauteur utile..... : 385 mm

### PUISANCE

- > Tension..... : 230 V
- > Fréquence..... : 50 HZ
- > Intensité..... : 4A
- > Puissance..... : 0.65 KW
- > Force de tension..... : 70 Kgs

### CONSOMMABLE

- > Matière..... : Polypropylène ou Polyester
  - > Largeur..... : 5 mm à 12 mm
  - > Epaisseur..... : 0.45 à 0.63 mm
  - > Bobine Ø..... : 200 mm
  - > Longueur bobine..... : de 3 000 à 8 000 Mètres
  - > Colisage :..... Carton de 2 Bobines
  - > Précautions :
- Un feuillard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine**

### OPTIONS

- > Autres dimensions d'arche.

