

# MACHINE A CERCLER



## FICHE TECHNIQUE

## E23

### EQUIPEMENTS

- ↪ Remplissage automatique du magasin et de l'arche.
- ↪ Ligature par thermo-soudure à 280° C.
- ↪ Ré enfilage automatique de l'arche.
- ↪ Commande électrique de réglage de la tension.
- ↪ Mécanisme graissé à vie.
- ↪ Tables de travail lisses
- ↪ Temps de chauffe rapide : 25 secondes.
- ↪ Ejecteur de feuilard en cas de manque de paquet.
- ↪ Machine pourvue de 4 roulettes.
- ↪ Commande de cerclage par bouton sur pupitre
- ↪ Matériel conforme aux normes « CE ».

### DIMENSIONS

- ↪ Largeur hors tout..... : 915 mm
  - ↪ Hauteur hors tout..... : 1 439 mm
  - ↪ Profondeur..... : 600 mm
  - ↪ Hauteur tables de travail..... : 830 mm
  - ↪ Poids de la machine..... : 110 Kgs
- ARCHE STANDARD 650 x 500**
- ↪ Largeur hors tout..... : 915 mm
  - ↪ Hauteur hors tout..... : 710 mm
  - ↪ Largeur utile..... : 645 mm
  - ↪ Hauteur utile..... : 485 mm

### PUISSANCE

- ↪ Tension ..... : 230 V – 1Ph+N+T
- ↪ Fréquence ..... : 50 HZ
- ↪ Intensité ..... : 4A
- ↪ Puissance ..... : 0.65 KW
- ↪ Force de tension..... : 70 Kgs

### CONSOMMABLE

- ↪ Matière ..... : Polypropylène
  - ↪ Largeur..... : 5 mm à 15 mm
  - ↪ Epaisseur..... : 0.45 à 0.63 mm
  - ↪ Bobine Ø..... : 200 mm
  - ↪ Longueur bobine ..... : de 3 000 à 8 000 Mètres
  - ↪ Colisage..... : Carton de 2 Bobines
  - ↪ Précautions :
- Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine*

### OPTIONS

- ↪ Autres dimensions d'arche.
- ↪ pédale volante

