

MACHINE A CERCLER



FICHE TECHNIQUE

B30M

EQUIPEMENTS

- ☞ Cerclage automatique de colis multiformat et de poids variables
- ☞ 3 modes de travail : 0, 1 ou 2 cerclages en standard (3 et plus en option)
- ☞ Tables de transport équipées de bandes d'entraînement pilotées par un variateur de fréquence.
- ☞ Gestion automatique de la cerceuse par un automate programmable.(Programme sur mesure en option ex : tri colis pour non cerclage)
- ☞ Unité de contrôle regroupant tous les voyants de signalisation de la machine.
- ☞ Pilotage des systèmes transitiques amont et aval (en option, dialogue avec les équipements périphériques).
- ☞ Remplissage automatique du magasin et de l'arche.
- ☞ Temps de chauffe rapide : 25 secondes.
- ☞ Commande électrique de réglage de tension.
- ☞ Détection de fin de feuilard.
- ☞ Commande de cerclage manuelle (bouton sur pupitre).
- ☞ Arche 650(l) X 500(H) mm en standard (en option, autre taille d'arche)
- ☞ Machine pourvue de 4 roulettes.
- ☞ Matériel conforme aux normes « CE ».

DIMENSIONS

- ☞ Largeur hors tout..... : 1 252 mm
- ☞ Hauteur hors tout..... : 1 540 mm
- ☞ Profondeur..... : 610 mm
- ☞ Hauteur mini de tables : 800 mm
- ☞ Colis Mini (L x l) : **200 x 200 mm**
- ☞ Poids de la machine: : 180 kg

ARCHE 650 x 500

- ☞ Largeur utile..... : 640 mm
- ☞ Hauteur utile..... : 485 mm

PUISSANCE

- ☞ Tension..... : 230 Vac – 1Ph+N+T
- ☞ Fréquence..... : 50 Hz
- ☞ Intensité..... : 4 A
- ☞ Puissance..... : 1 KW

CONSUMMABLE

- ☞ Matière..... : Polypropylène
- ☞ Largeur..... : 5 mm à 12 mm
- ☞ Epaisseur..... : 0.47 mm à 0.63 mm
- ☞ Bobine Ø..... : 200 mm
- ☞ Longueur bobine..... : 3 000 à 8 000 Mètres
- ☞ Colisage..... : Carton de 2 Bobines

Précautions :

Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine

PERFORMANCES

Cycle

- ☞ Cerclage par minute... : 40 (B30)(50 et 60 en option)
- ☞ Cerclage par heure..... : 2 400


Exemple pour 1 cerclage sur un colis de 300 X 300 à la vitesse de 30m/min

- ☞ Cerclage par minute..... : 27 (30 et 32 en option)
- ☞ Cerclage par heure..... : 1 620



OPTIONS

- ☞ Presse pneumatique.
- ☞ Stop paquets
- ☞ Réglage automatique des distances entre chaque cerclage.
- ☞ Autres dimensions d'arche.
- ☞ Version « AGRO » (Traitement anti-corrosion)
- ☞ Version « MAREE » (Traitement anti-corrosion + mise en position verticale).
- ☞ Version « TANDEM HC » (Hautes Cadences)
- ☞ Version « TANDEM HS » (Hautes Sécurité)



MISE SOUS FILM RETRACTABLE

ZI de L'Eglantier – 23 Rue des Cerisiers – 91090 LISSES
 ☎ : 01 64 97 70 97 ☎ : 01 64 97 61 98
 Mail : contact@sferemballage.fr
 Site : www.sferemballage.fr

CERCLAGE ET AUTRES MACHINES

ZI de la pomme – BP 20 - 31250 Revel
 ☎ : 05 61 83 26 69 / ☎ : 05 62 18 51 52
 Mail : bm.emballage@bmemballage.com
 Site : www.bmemballage.com

CONSUMMABLES

ZI de la pomme – BP 20 - 31250 Revel
 ☎ : 05 61 83 16 82 / ☎ : 05 62 18 51 52
 E-Mail : ivalentin@bmemballage.com