

MACHINE A CERCLER



FICHE TECHNIQUE

B30INOX

EQUIPEMENTS

- ↳ Remplissage automatique du magasin et de l'arche.
- ↳ Ligature par thermo-soudure à 280° C.
- ↳ Ré enfilage automatique de l'arche.
- ↳ Commande électrique de réglage de la tension.
- ↳ Mécanisme graissé à vie.
- ↳ Bobine de feuilard à l'intérieur pour une meilleure protection
- ↳ Tables de travail en **INOX** avec attaches rapides, rouleaux PVC intégrés et écoulement d'eau canalisé
- ↳ Vitesse de cycle = 45 Cycles par minute
- ↳ **Pièces en mouvement du bloc mécanique en INOX**
- ↳ **Pièces fixes du bloc mécanique traitées par procédé de cataphorèse**
- ↳ **Châssis + Arche tout INOX 316 L**
- ↳ **Radiateur anti-humidité**
- ↳ Temps de chauffe rapide : 25 secondes.
- ↳ Ejecteur de feuilard en cas de manque de paquet.
- ↳ Machine pourvue de 4 roulettes INOX
- ↳ Commande de cerclage par bouton sur pupitre ou pédale fixe
- ↳ Matériel conforme aux normes « CE ».

DIMENSIONS

- ↳ Largeur hors tout..... : 967 mm
 - ↳ Hauteur hors tout..... : 1 408 mm
 - ↳ Profondeur..... : 622 mm
 - ↳ Hauteur tables de travail..... : 899 mm
 - ↳ Poids de la machine:..... : 160 Kgs
- ARCHE STANDARD 650 x 400**
- ↳ Largeur hors tout..... : 913 mm
 - ↳ Hauteur hors tout..... : 510 mm
 - ↳ Largeur utile..... : 640 mm
 - ↳ Hauteur utile..... : 385 mm

PUISSANCE

- ↳ Tension : 230 V-1Ph+N+T
- ↳ Fréquence..... : 50 HZ
- ↳ Intensité..... : 4A
- ↳ Puissance..... : 0.65 KW
- ↳ Force de tension..... : 70 Kgs

CONSOMMABLE

- ↳ Matière : Polypropylène
- ↳ Largeur..... : 5 mm à 12 mm
- ↳ Epaisseur..... : 0.45 à 0.63 mm
- ↳ Bobine Ø..... : 200 mm
- ↳ Longueur bobine..... : de 3 000 à 8 000 Mètres
- ↳ Colisage..... : Carton de 2 Bobines
- ↳ Précautions :
Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine

OPTIONS

