

# MACHINE A CERCLER



## FICHE TECHNIQUE

## B30INOXECO

### EQUIPEMENTS

- ↳ Remplissage automatique du magasin et de l'arche.
- ↳ Ligature par thermo-soudure à 280° C.
- ↳ Ré enfilage automatique de l'arche.
- ↳ Système de serrage par pince à réglage par bouton
- ↳ Mécanisme graissé à vie.
- ↳ Bobine de feuilard à l'intérieur pour une meilleure protection
- ↳ Tables de travail en **INOX** avec fixations rapides
- ↳ Vitesse de cycle = **30 Cycles** par minute
- ↳ **Pièces en mouvement du bloc mécanique en INOX**
- ↳ **Chassis + Arche tout INOX 316 L**
- ↳ Alimentation électrique en **400 Volts** (3 phases + Terres)
- ↳ Temps de chauffe rapide : 25 secondes.
- ↳ Machine pourvue de 4 roulettes INOX
- ↳ Commande de cerclage par bouton sur pupitre ou pédale fixe
- ↳ Matériel conforme aux normes « CE ».

### DIMENSIONS

- ↳ Largeur hors tout..... : **967 mm**
- ↳ Hauteur hors tout..... : **1 408 mm**
- ↳ Profondeur..... : **622 mm**
- ↳ Hauteur tables de travail..... : **899 mm**
- ↳ Poids de la machine..... : **160 Kgs**
- ↳ **ARCHE STANDARD 650 x 400**
- ↳ Largeur hors tout..... : **913 mm**
- ↳ Hauteur hors tout..... : **510 mm**
- ↳ Largeur utile..... : **640 mm**
- ↳ Hauteur utile..... : **385 mm**

### PUISSANCE

- ↳ Tension..... : **400 V (3 Phases + Terre)**
- ↳ Fréquence..... : **50 HZ**
- ↳ Intensité..... : **4A**
- ↳ Puissance..... : **0.65 KW**
- ↳ Force de tension..... : **70 Kgs**

### CONSOMMABLE

- ↳ Matière..... : **Polypropylène**
- ↳ Largeur..... : **8 mm à 12 mm**
- ↳ Epaisseur..... : **0.55 à 0.63 mm**
- ↳ Bobine Ø..... : **200 mm**
- ↳ Longueur bobine..... : **de 4 000 à 8 000 Mètres**
- ↳ Colisage..... : **Carton de 2 Bobines**
- ↳ Précautions :
- ↳ **Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine**

### OPTIONS

