

MACHINE A CERCLER



FICHE TECHNIQUE

B30MAREE316L

EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Remplissage automatique du magasin et de l'arche. ↗ Ligature par thermo-soudure à 280° C. ↗ Ré enfilage automatique de l'arche. ↗ Commande électrique de réglage de la tension. ↗ Mécanisme graissé à vie. ↗ Tables de travail INOX équipées de rouleaux PVC. ↗ Temps de chauffe rapide : 25 secondes. ↗ Ejecteur de feuillard en cas de manque de paquet. ↗ Pièces du bloc mécanique en INOX ↗ Machine pourvue de 4 roulettes INOX ↗ Radiateur anti-humidité ↗ Commande de cerclage par bouton sur pupitre ↗ Matériel conforme aux normes « CE ». ↗ Unité de contrôle électronique regroupant toutes les fonctions et protections. ↗ Chassis, caisse et arche entièrement en INOX MARIN 316L
--------------------	--

DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Largeur hors tout..... : 790 mm ↗ Hauteur hors tout..... : 1 855 mm ↗ Profondeur..... : 1 335 mm ↗ Hauteur convoyeurs..... : 800 mm ↗ Largeur convoyeurs..... : 400 mm ↗ Poids de la machine:..... : 200 Kgs <p>ARCHE STANDARD 500(L) x 380(H)</p> <ul style="list-style-type: none"> ↗ Largeur utile..... : 490 mm ↗ Hauteur utile..... : 370 mm 	PUISSANCE	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Tension..... : 220 Vac – 1Ph+N+T ↗ Fréquence..... : 50 Hz ↗ Intensité..... : 1 à 4 A ↗ Puissance..... : 0.65 KVA
-------------------	---	------------------	---

CONSOMMABLE	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Matière..... : Polypropylène ↗ Largeur..... : Variable ↗ Epaisseur..... : Variable ↗ Bobine Ø..... : 200 mm ↗ Longueur bobine..... : Variable ↗ Référence recommandée..... : OST 3000 ↗ Colisage..... : Carton de 2 Bobines ↗ Précautions : <i>Un feuillard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine</i> 	OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Cellule de déclenchement ↗ Autres dimensions d'arches ↗ Autres dimensions de feuillard ↗ Transformation en B30OST (Chassis à 45°) ↗ Transformation en B30MM (Sans opérateur)
--------------------	--	----------------	--

