

MACHINE A CERCLER



FICHE TECHNIQUE

B300ST316L

EQUIPEMENTS

- ↪ Machine à cercler, à cycle automatique, verticale avec châssis incliné à 75°
- ↪ Remplissage automatique du magasin et de l'arche.
- ↪ Ligature par thermo-soudure à 280° C.
- ↪ Ré enfilage automatique de l'arche.
- ↪ Commande électrique de réglage de la tension.
- ↪ Mécanisme graissé à vie.
- ↪ Arche ergonomique 500(L) x 650(H)
- ↪ Largeur de feuilard réglable de 5 mm à 12 mm
- ↪ Pièces mécaniques mobiles du bloc de cerclage en INOX
- ↪ Pièces mécaniques fixes du bloc de cerclage, traitées par cataphorèse
- ↪ Limiteur de couple pour un serrage progressif et plus fort
- ↪ Pédale fixe en INOX intégrée au châssis
- ↪ Performance = 45 cycles par minute
- ↪ Fabrication toute INOX MARIN 316 L
- ↪ Tables de travail INOX équipées de rouleaux PVC.
- ↪ Temps de chauffe rapide : 25 secondes.
- ↪ Radiateur anti-humidité
- ↪ Ejecteur de feuilard en cas de manque de paquet.
- ↪ Machine pourvue de 4 roulettes INOX + Stabilisateurs
- ↪ Matériel conforme aux normes « CE ».
- ↪ Unité de contrôle électronique regroupant toutes les fonctions et protections.
- ↪ **Châssis, caisse et arche entièrement en INOX MARIN 316L**

DIMENSIONS

- ↪ Largeur hors tout..... : 630 mm
 - ↪ Hauteur hors tout (sur roues)..... : 1 860 mm
 - ↪ Profondeur..... : 1 330 mm
 - ↪ Hauteur de table..... : 800 mm
 - ↪ Poids de la machine:..... : 160 Kg
- ARCHE STANDARD 500 x 650**
- ↪ Largeur hors tout..... : 610 mm
 - ↪ Hauteur hors tout..... : 915 mm
 - ↪ Largeur utile..... : 490 mm
 - ↪ Hauteur utile..... : 310 mm

PUISSANCE

- ↪ Tension..... : 230 Vac – 1Ph+N+T
- ↪ Fréquence..... : 50 Hz
- ↪ Intensité..... : 1 à 4 A
- ↪ Puissance..... : 0.65 KVA

CONSOMMABLE

- ↪ Matière..... : Polypropylène
 - ↪ Largeur..... : Variable
 - ↪ Epaisseur..... : Variable
 - ↪ Bobine Ø..... : 200 mm
 - ↪ Longueur bobine..... : Variable
 - ↪ Référence recommandée..... : OST 3000
 - ↪ Colisage..... : Carton de 2 Bobines
 - ↪ Précautions :
- Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine**

OPTIONS

- ↪ Plaque mobile réduite (bourriches de 1 à 3 Kgs)

