

MACHINE A CERCLER

FICHE TECHNIQUE **B30 ARCHE 2450 X 500**

EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Remplissage automatique du magasin et de l'arche. ↗ Ligature par thermo-soudure à 280° C. ↗ Ré enfilage automatique de l'arche. ↗ Commande électrique de réglage de la tension. ↗ Mécanisme graissé à vie. ↗ Tables de travail équipées de rouleaux. ↗ Temps de chauffe rapide : 25 secondes. ↗ Ejecteur de feuilard en cas de manque de paquet. ↗ Commande de cerclage par bouton sur pupitre ou pédale ↗ Matériel conforme aux normes « CE ». ↗ Garantie 2 ans (Pièces, sauf courroies et pièces d'usures) 		
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Largeur hors tout..... : 3 040 mm ↗ Hauteur hors tout..... : 1 860 mm ↗ Profondeur..... : 610 mm ↗ Hauteur tables de travail..... : 800 mm ↗ Poids de la machine:..... : 160 Kgs <p>ARCHE 2450 x 500</p> <ul style="list-style-type: none"> ↗ Largeur hors tout..... : 2 710 mm ↗ Hauteur hors tout..... : 830 mm ↗ Largeur utile..... : 2 440 mm ↗ Hauteur utile..... : 485 mm 	PUISSANCE	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Tension..... : 230 V ↗ Fréquence..... : 50 HZ ↗ Intensité..... : 4A ↗ Puissance..... : 0.65 KW ↗ Force de tension..... : 70 Kgs
CONSOMMABLE	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Matière..... : Polypropylène ↗ Largeur..... : 8 mm à 12 mm ↗ Epaisseur..... : 0.55 à 0.63 mm ↗ Bobine Ø..... : 200 mm ↗ Longueur bobine..... : de 3 000 à 4 000 Mètres ↗ Colisage..... : Carton de 2 Bobines ↗ Précautions : <p>Un feuilard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine</p>		



Photo non contractuelle