

# MACHINE A CERCLER

## FICHE TECHNIQUE **B30Y-600Hx850L**

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EQUIPEMENTS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Remplissage automatique du magasin et de l'arche.</li> <li>↗ Ligature par thermo-soudure à 280° C.</li> <li>↗ Ré enfilage automatique de l'arche.</li> <li>↗ Commande électrique de réglage de la tension.</li> <li>↗ Mécanisme graissé à vie.</li> <li>↗ Temps de chauffe rapide : 25 secondes.</li> <li>↗ Ejecteur de feuillard en cas de manque de paquet.</li> <li>↗ Gestion intelligente des défauts</li> <li>↗ Commande de cerclage par bouton sur pupitre ou pédale</li> <li>↗ Matériel conforme aux normes « CE ».</li> </ul> |   |
| <b>DIMENSIONS</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Largeur hors tout..... : 610 mm</li> <li>↗ Hauteur hors tout..... : 1722 mm</li> <li>↗ Profondeur..... : 1500 mm</li> <li>↗ Poids de la machine:..... : 160 Kg</li> </ul> <p><b>ARCHE 600 x 850</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Largeur utile..... : 580 mm</li> <li>↗ Hauteur utile..... : 830 mm</li> </ul>  | <b>PUISSANCE</b>  |
| <b>CONSOmmABLE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Largeur..... : 8 mm à 12 mm</li> <li>↗ Epaisseur..... : 0.55 à 0.63 mm</li> <li>↗ Bobine Ø..... : 200 mm</li> </ul>   | <b>OPTIONS</b>  |
|                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Tension..... : 230 Vac – 1Ph+N+T</li> <li>↗ Fréquence..... : 50 Hz</li> <li>↗ Intensité..... : 1 à 4 A</li> <li>↗ Puissance..... : 0.65 KVA</li> </ul> |

