

# MACHINE A FORMER LES CARTONS

## FICHE TECHNIQUE

# HM346



<b>EQUIPEMENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Machine de mise en forme de caisse américaine / <b>Mono format automatique</b></li> <li>↗ Magasin de cartons motorisés (avance pas à pas par vérin pneumatique)</li> <li>↗ Capacité magasin jusqu'à 150 cartons selon l'épaisseur.</li> <li>↗ <b>Axes électrique pour déplacer et former les caisses</b></li> <li>↗ Aspiration cartons par ventouses avec pompe à vide</li> <li>↗ Fermeture des rabats inférieurs et application de colle chaude ( HOT MELT Robatech )</li> <li>↗ <b>Panneau de commande centralisé à écran tactile</b></li> <li>↗ Alarme de fond de magasin, alarme de fin/rupture d'adhésif, gestion d'accumulation/cadencement des boites en sortie.</li> <li>↗ <b>Performances : jusqu'à 720 Cartons / heure ( jusqu'à 12 cartons / minutes)</b> ↗ Configuration : sortie droite ou gauche ( selon implantation usine )</li> <li>↗ Carter de protection</li> <li>↗ Vernissage époxydique sans plomb.</li> <li>↗ Matériel conforme aux normes « CE ».</li> </ul>			
<b>DIMENSIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Largeur hors tout ..... : <b>1720 mm</b></li> <li>↗ Longueur..... : <b>2280 mm</b></li> <li>↗ Hauteur de travail ..... : <b>575 à 730 mm</b></li> <li>↗ Hauteur ..... : <b>1700 mm</b></li> <li>↗ Poids de la machine ..... : <b>650 kg</b></li> </ul>	<b>PUISSANCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Tension ..... : <b>200-400-440VAC-3Ph + T</b> <b>220-240VAC-1Ph + T</b></li> <li>↗ Fréquence..... : <b>50-60 HZ</b></li> <li>↗ Intensité ..... : <b>5A</b></li> <li>↗ Puissance ..... : <b>1.2KW</b></li> </ul>	
<b>CONSOMMABLE</b>	<p><b>Caisses cartons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Longueurs (Mini/Maxi) ..... : <b>300 mm / 620 mm</b></li> <li>↗ Largeurs (Mini/Maxi) ..... : <b>200 mm / 400 mm</b></li> <li>↗ Hauteurs (Mini/Maxi)..... : <b>200 mm / 400 mm</b></li> <li>↗ Les formats peuvent-êtres modifiés.</li> </ul>		<b>OPTIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Convoyeur de sortie motorisé</li> <li>↗ Châssis monté sur roues</li> <li>↗ Tête K11 pour ruban largeur 50 mm</li> <li>↗ Fermeture par « HOT MELT »</li> <li>↗ Magasin rallongé jusqu'à 300 cartons selon l'épaisseur</li> <li>↗ F146 : mouvement pneumatique , cadence 360 à 480 caisses/h</li> <li>↗ Autres modèles pour formats différents.</li> </ul>

